PLA-S





PLA (acido polilattico), il filamento più comune nel mondo della stampa 3D Il prezzo indicato e' da considerarsi comprensivo di IVA 22%. *Prices including VAT. Foreign business customer (with VAT) must be enrolled in “V.I.E.S.” (Vat Information Exchange System); otherwise magia3Dlab S.r.l. will have to apply italian vat tax 22% to the transaction. Fill the field in the order form with a valid EU VAT Number if you are from an European country outside Italy to deduct the VAT.*

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse26,84 €

Prezzo di vendita26,84 €

Ammontare IVA4,84 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

L'acido polilattico (comunemente chiamato PLA) e’ senza dubbio il filamento più comune e pertanto piu’ largamente utilizzato in stampa 3D. Composto da un polimero termoplastico derivato dal mais, risulta assolutamente biodegradabile.

Resistente, stabile, privo di effetto “warping”, ritrazione e deformazione, e’ disponibile sul nostro sito in una vasta gamma cromatica. Viene estruso a temperature piu’ basse, con piatto non riscaldato o riscaldato appena e non rilascia odori durante il processo di stampa.

CARATTERISTICHE

TEMPERATURA DI STAMPA	215°C
TEMPERATURA DEL PIATTO	Freddo, max 50°C
PUNTO DI FUSIONE	140°C – 160°C
MODULO DI TENSIONE	MD 480 KPSI, TD 560 KPSI
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	MD 16 KPSI, TD 21 KPSI